S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

Connecteurs type NF - FEM - 100 Ampères

UTILISATIONS :
Connecteurs de puissance pour connexion d'une batterie à un moteur, ou d'une batterie à un chargeur.

SPECIFICATIONS :
Conforme aux directives du Conseil des communautés européennes du 22/12/86 - Addendum C.
Recommandations FEM 4007 a et b.
Norme DIN 43589, partie 1 et 2.
Norme NFH 96 301, annexe A-1.

CARACTERISTIQUES :
Chaque modèle est composé d'une fiche contacts mâles (chargeur ou moteur) et d'un socle contacts femelles (batterie) interdisant la connexion accidentelle d'une batterie à une autre batterie ou la connexion d'un chargeur à un moteur.
Un système de détrompage par doigt de codage semi-hexagonal empêche la connexion de 2 prises de même taille qui seraient destinées à être utilisées avec des tensions différentes.
Le positionnement du doigt de codage est effectué par l'utilisateur.

- Boîtier en thermoplastique incassable résistant aux acides, aux gaz de batterie et aux bases diluées.
- Contacts en alliage de cuivre argenté protégé contre l'oxydation.
- Raccordement par sertissage ou soudure.
- Rétention des contacts par clips, plus pratiques que les vis utilisées auparavant.
- Tension maximale d'utilisation normalisée : 150 Volts.

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue	Pour câble de section / diamètre
N69121	**Fiche complète contacts mâles sans poignée.**	**220**	**25 mm2**
N69122	**Fiche complète contacts mâles sans poignée.**	**220**	**35 mm2**
N69124	**Socle complet contacts femelles sans poignée.**	**220**	**25 mm2**
N69125	**Socle complet contacts femelles sans poignée.**	**220**	**35 mm2**
N69126	**Contacts auxiliaires mâles.**	**220**	
N69127	**Contacts auxiliaires femelles.**	**220**	
N69128R	**Poignée rouge.**	**220**	
N69140	**Contacts mâles avec isolant avec vis (le jeu).**	**220**	**25 mm2**
N69141	**Contacts femelles avec isolant avec vis (le jeu).**	**220**	**25 mm2**
N69142	**Contacts mâles avec isolant avec vis (le jeu).**	**220**	**35 mm2**
N69143	**Contacts femelles avec isolant avec vis (le jeu).**	**220**	**35 mm2**