S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

Câble RADAFLEX mono conducteur extra souple de forte section

UTILISATIONS :
Câble de batterie pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, en milieu sec ou humide.
Sur tous types de véhicules électriques, par exemple : chariots élévateurs, voitures électriques, convoyeurs, engins de travaux publics ou de manutention,...
Sur tous types de véhicules à moteur par exemple : automobile, poids-lourds, engins de travaux publics, agriculture, marine,...
Câble de soudure.
Câble de démarrage de grande qualité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Construction du câble : Conducteurs en brins fins de cuivre électrolytique, d'un diamètre maximum de 0.21 mm, donnant au câble terminé une souplesse exceptionnelle.
- Isolation du câble : Séparateur agissant comme diélectrique et comme protecteur des fils de cuivre de la corrosion.
- Gaine extérieure : Mélange thermoplastique élastomère, spécialement étudié pour une meilleure tenue au froid, à l'abrasion, aux produits pétroliers et chimiques.
Plage de température :- 30° à + 90° C en utilisation statique / - 20° à + 90° C en utilisation dynamique
Rayon de courbure : Le rayon de courbure est = à 4 x le diamètre - Tout cela à 20°+/-10°C.
Tension d'utilisation : 600 à 1000 V
Normes : ISO473

RAD120CN-RAD150CN-RAD195CN : Produits sur commande - Nous consulter

Référence	Caractéristiques	Couleur	Page Catalogue	Section mm2
RAD25CRC	**Rouleaux de 100 mètres**	**rouge**	**230**	**25**