

Câble RADAFLEX Twin extra souple de forte section



UTILISATIONS :

Câble de batterie pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, en milieu sec ou humide.

Sur tous types de véhicules électriques, par exemple : chariots élévateurs, voitures électriques, convoyeurs, engins de travaux publics ou de manutention,...

Sur tous types de véhicules à moteur, par exemple : automobile, poids-lourds, engins de travaux publics, agriculture, marine,...

Câble de démarrage de grande qualité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Construction du câble : Conducteurs en brins fins de cuivre électrolytique, d'un diamètre maximum de 0.21 mm, donnant au câble terminé, une souplesse exceptionnelle.
- Isolation du câble : Mélange thermoplastique élastomère, spécialement étudié pour une meilleure tenue au froid. Deux couleurs : 1 câble rouge et 1 câble noir (ou bleu) pour faciliter le repérage.
- Gaine extérieure : PVC transparent, résistant au froid, à l'abrasion, aux produits pétroliers et chimiques.
- Plage de température : -30° à +70° C en utilisation statique / -20° à +70° C en utilisation dynamique
- Rayon de courbure : Le rayon de courbure est = à 4 x le diamètre - Tout cela à 20° +/- 10°C.
- Tension d'utilisation : 300 à 500 V.
- Normes : niveau VDE 250
- Toutes nos références ci-dessous s'entendent en couleur ROUGE/NOIR.
- Egalement disponible dans certaines sections en ROUGE/BLEU et en tourets - Nous consulter

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue	Section mm2
RADW04C	Rouleaux 100 mètres	231	2 x 4
RADW06	Rouleaux 25 mètres	231	2 x 6
RADW06C	Rouleaux 100 mètres	231	2 x 6
RADW06Q	Rouleaux 50 mètres	231	2 x 6
RADW10	Rouleaux 25 mètres	231	2 x 10
RADW10C	Rouleaux 100 mètres	231	2 x 10
RADW10Q	Rouleaux 50 mètres	231	2 x 10
RADW16	Rouleaux 25 mètres	231	2 x 16
RADW16C	Rouleaux 100 mètres	231	2 x 16
RADW16Q	Rouleaux 50 mètres	231	2 x 16
RADW25	Rouleaux 25 mètres	231	2 x 25
RADW25Q	Rouleaux 50 mètres	231	2 x 25
RADW35	Rouleaux 25 mètres	231	2 x 35
RADW35Q	Rouleaux 50 mètres	231	2 x 35
RADW50	Rouleaux 25 mètres	231	2 x 50
RADW70	Rouleaux 25 mètres	231	2 x 70
RADW70T	Touret de 100 mètres		2 x 70