S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

HELYCORD®

Cordons ABS 5 pôles et EBS 7 pôles - 24 V volts - Pour camions et remorques de plus de 3.5T

Caractéristiques techniques :
Gaine extérieure noire
Résistance aux chocs, à lÂ'abrasion, aux agents chimiques et atmosphériques

Utilisations :
Liaisons extensibles, entre tracteur et remorque ou semi-remorque, de véhicules routiers équipés d'un système anti-blocage de roue

2 familles de cordons :
- gaine en HYTREL (grandes spires)
- gaine en polyuréthane (petites spires)

Référence	Caractéristiques	Longueur de travail (mètres)	Page Catalogue	Section mm2
5A3PUF3	ABS 5 POLES - Cordon gaine polyuréthane équipé de 2 fiches ISO 7638	3.50	192	3 x 1.5 + 2 x 4
5A4PUF3	ABS 5 POLES - Cordon gaine polyuréthane équipé de 2 fiches ISO 7638	4.50	192	3 x 1.5 + 2 x 4
6105A4PU	ABS 5 POLES Cordon petites spires gaine polyuréthane non équipé (sans fiche)	4.50	1.8	3 x 1.5 + 2 x 4 mm2
6107A3PU	EBS 7 POLES - Cordon petites spires gaine polyuréthane non équipé (sans fiche)	3.50	192	5 x 1.5 + 2 x 4
7A3HYF3	EBS 7 POLES - Cordon grandes spires gaine HYTREL équipé de 2 fiches ISO 7638 - Qualité origine 1er équipement	3.50	192	5 x 1.5 + 2 x 4
7A3PUF7	EBS 7 POLES - Cordon petites spires gaine polyuréthane équipé de 2 fiches ISO 7638	3.50	192	5 x 1.5 + 2 x 4
7A4HYF3	EBS 7 POLES - Cordon grandes spires gaine HYTREL équipé de 2 fiches ISO 7638 - Qualité origine 1er équipement	4.50	192	5 x 1.5 + 2 x 4

S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

7A4PUF7	EBS 7 POLES - Cordon petites spires gaine polyuréthane équipé de 2 fiches ISO 7638	4.50	192	5 x 1.5 + 2 x 4
7A6PUF7	EBS 7 POLES - Cordon petites spires gaine polyuréthane équipé de 2 fiches ISO 7638	6.00	192	5 x 1.5 + 2 x 4