S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

Fiche Y mobile Polyamide 6

Connecteur très robuste :
Carcasse jaune en matière Polyamide 6 copolymère parfaitement isolante, incassable et résistante aux UV.
Simplicité de montage : 1 chariot sur lequel viennent se poser les 2 contacts + et - .
La forme de la carcasse interdit l'inversion des pôles lors du branchement.
Interchangeabilité avec toute fiche de type Y.
Contacts à sertir ou à souder.
Téton de verrouillage coïncidant avec le couvercle du socle (si équipé).

Données techniques :
- Intensité nominale / intensité maxi : 200 A / 250 A.
- Tension nominale / tension max : 150 V / 600 VCC.
- Température d'utilisation : -30° à +70°.
- Contacts à sertir ou à souder : alliage de cuivre.
- Sections des conducteurs : 50 mm2.

NON INCLUS, Tétine d'étanchéité : polyuréthane noir / Joint : mousse néoprène noire.

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
Y49332	**Fiche SANS contact auxiliaire**	**221**