



Cordons 15 pôles pour camions et remorques de plus de 3,5 Tonnes - 24 Volts



Caractéristiques techniques :

Gaine extérieure noire en polyuréthane ou Hytrel

15 conducteurs : 12 x 1.5 mm² + 3 x 2.5 mm²

Résistance aux chocs, à l'abrasion, aux agents chimiques et atmosphériques

Utilisations :

Liaisons extensibles, entre tracteur et remorque ou semi-remorque, de véhicules routiers équipés de connecteurs 15 broches

Référence	Caractéristiques	Longueur de travail (mètres)	Page Catalogue	Section mm ²
15153F2	Cordon petites spires gaine polyuréthane équipé de 2 fiches 15 broches ISO 12098	3.50	191	12 x 1.5 + 3 x 2.5
15153HYF2	Cordon grandes spires gaine Hytrel équipé de 2 fiches 15 broches ISO 12098- Qualité origine 1er équipement	3.50	191	12 x 1.5 + 3 x 2.5
15154F2	Cordon petites spires gaine polyuréthane équipé de 2 fiches 15 broches ISO 12098	4.50	191	12 x 1.5 + 3 x 2.5
15154HYF2	Cordon grandes spires gaine Hytrel équipé de 2 fiches 15 broches ISO 12098- Qualité origine 1er équipement	4.50	191	12 x 1.5 + 3 x 2.5
15156F2	Cordon petites spires gaine polyuréthane équipé de 2 fiches 15 broches ISO 12098	6.00	191	12 x 1.5 + 3 x 2.5