

## Gaine annelée fendue pour compartiment moteur



### Caractéristiques :

Matière polyamide 6 modifié

Inflammabilité : UL 94 = HB - FMVSS 302

Auto-extinguible

Sans halogène

Très bonne résistance aux carburants, huiles minérales, graisses, solvants usuels

Température d'utilisation : -40° C à +140° C (+175° C en pointe)

Bonne flexibilité

Applications : Tous véhicules légers, utilitaires, poids-lourds pour compartiment moteur

Couleur : Noir avec liseré rouge

Rouleaux de 100 mètres ou dévidoirs industriels sur demande.

| Référence | Diamètre extérieur en mm | Diamètre intérieur en mm | Diamètre nominal | Longueur rouleaux (mètre) | Page Catalogue |
|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|----------------|
| 114140    | 9,6                      | 6                        | 6                | 100                       | 247            |
| 114141    | 12,9                     | 8,5                      | 8,5              | 50                        | 247            |
| 114142    | 15,7                     | 11,1                     | 11               | 50                        | 247            |
| 114143    | 21,2                     | 15                       | 15               | 50                        | 247            |
| 114146    | 34,5                     | 29,0                     | 29               | 25                        | 247            |