

## Câble HO7RN-F harmonisé de transmission d'énergie pour service mobile



### UTILISATIONS :

- Connexion de petits appareils électriques à usage industriel, installations dans les jardins, parkings, terrasses.
- Installation électriques et lumineuses dans les garages et ateliers.
- Services mobiles lourds et constructions automobiles pour usage intensif (usage extérieur, chocs, vibrations, efforts mécaniques moyens).

### CARACTERISTQUES TECHNIQUES :

- Flexibilité exceptionnelle : conducteurs en cuivre flexible et isolant, en caoutchouc vulcanisé.
- Résistance aux éléments. Les propriétés isolantes de la gaine en caoutchouc vulcanisé permettent de les utiliser en permanence à l'extérieur.
- Résistance à l'ozone et aux rayons ultraviolets.
- Résistance aux produits chimiques, huiles minérales et hydrocarbures.
- Conditionnement : Rouleaux de 50 mètres.
- Selon les sections, ces câbles sont disponibles sur stock ou livrables sous 8 à 10 jours à réception de commande.

Livraison de longueurs supérieures à 50 mètres ou sur touret sur commande - Nous consulter

| Référence | Page Catalogue | Section mm2 |
|-----------|----------------|-------------|
| 115015    | 228            | 2 x 6       |