

Presse-étoupe économique - Filetage PG et écrous



Presse-étoupe à lamelle avec filetage PG -
Matière : thermoplastique gris
IP 65
Conformité aux normes IEC 529 / DIN 46320.

ATTENTION : Ces presse-étoupes sont livrés sans contre écrou
Le contre écrou est à commander séparément

Référence	Caractéristiques	Conditionnement	Filetage	Page Catalogue	Serrage câble diamètre mini/maxi (mm)
134807	Écrous pour presse étoupe PG	50	PG 07	235	
134808	Écrous pour presse étoupe PG	50	PG 09	235	
134810	Écrous pour presse étoupe PG	50	PG 11	235	
134812	Écrous pour presse étoupe PG	50	PG 13	235	
134816	Écrous pour presse étoupe PG	50	PG 16	235	
134822	Écrous pour presse étoupe PG	20	PG 21	235	
134829	Écrous pour presse étoupe PG	20	PG 29	235	
136407	Filetage PG livrés sans contre écrou.	50	PG 07	235	3.5 - 6
136409	Filetage PG livrés sans contre écrou.	50	PG 09	235	4.5 - 7
136411	Filetage PG livrés sans contre écrou.	50	PG 11	235	6 - 9
136413	Filetage PG livrés sans contre écrou.	50	PG 13.5	235	9 - 12
136416	Filetage PG livrés sans contre écrou.	50	PG 16	235	11 - 14
136421	Filetage PG livrés sans contre écrou.	20	PG 21	235	14 - 18
136429	Filetage PG livrés sans contre écrou.	20	PG 29	235	18 - 25