

Gaine thermorétractable en longueur 1.22 m - Rétreint 2 : 1



Rétreint en diamètre 2 : 1

Gaine polyoléfine irradiée auto-extinguible

Température d'utilisation : -55° C à +135° C

Température de rétreint : +90° C

Longueur de 1.22 m - Conditionnement : par 5 longueurs.

La référence multicolore désigne un conditionnement avec 1 longueur de chaque couleur suivante : Rouge - Bleu - Jaune - Vert - Transparent.



Référence	Couleur	Diamètre avant/après rétreint	Page Catalogue
114049	noir	3.2/1.6 mm	241
114050	noir	4.8/2.4 mm	241
114051	noir	6.4/3.2 mm	241
114052	noir	9.5/4.8 mm	241
114053	noir	12.7/6.4 mm	241
114054	noir	19.1/9.5 mm	241
114055	noir	25.4/12.7 mm	241
114056	noir	38.1/19.1 mm	241
114057	noir	50.8/25.4 mm	241
114060	multicolore	4.8/2.4 mm	241
114061	multicolore	6.4/3.2 mm	241
114062	multicolore	9.5/4.8 mm	241
114063	multicolore	12.7/6.4 mm	241
114064	multicolore	19.1/9.5 mm	241
114151	rouge	4.8/2.4 mm	241
114152	bleu	4.8/2.4 mm	241
114153	jaune	4.8/2.4 mm	241
114154	vert	4.8/2.4 mm	241
114155	transparent	4.8/2.4 mm	241
114161	rouge	6.4/3.2 mm	241

114162	bleu	6.4/3.2 mm	241
114163	jaune	6.4/3.2 mm	241
114164	vert	6.4/3.2 mm	241
114165	transparent	6.4/3.2 mm	241
114171	rouge	9.5/4.8 mm	241
114172	bleu	9.5/4.8 mm	241
114173	jaune	9.5/4.8 mm	241
114174	vert	9.5/4.8 mm	241
114175	transparent	9.5/4.8 mm	241
114181	rouge	12.7/6.4 mm	241
114182	bleu	12.7/6.4 mm	241
114183	jaune	12.7/6.4 mm	241
114184	vert	12.7/6.4 mm	241
114185	transparent	12.7/6.4 mm	241
114191	rouge	19.1/9.5 mm	241
114192	bleu	19.1/9.5 mm	241
114193	jaune	19.1/9.5 mm	241
114194	vert	19.1/9.5 mm	241
114195	transparent	19.1/9.5 mm	241
114197	rouge	25.4/12.7 mm	241
114198	rouge	38.1/19.1 mm	241