S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

Temporisation d'éclairage à détection de mouvement - A poser - 30 Secondes - 12 Volts - IP50

Corps : Aluminium

Dimensions : L 120 x l 44 x Ep 19 mm
Temporisation : 30 secondes

Distance de détection : 3 mètres

Angle du capteur : 88°

Fixation : 2 vis - Entraxe 104,5 mm

Homologué R10
Garantie : 3 ans

Ces temporisations dÂ'éclairage à détection de mouvement sont dotées en leur centre dÂ'un oeil muni dÂ'une cellule électronique qui détecte la chaleur du corps de la personne en mouvement. Une fois que le capteur a été déclenché, lÂ'unité de minuterie commute automatiquement les lampes des plafonniers sur une période donnée avant de s'éteindre automatiquement sÂ'il ne détecte pas à nouveau de mouvement.

Le capteur ne fonctionne que par lÂ'effet conjugué de la chaleur corporelle et du mouvement, ce qui empêche tout déclenchement intempestif de la minuterie électronique (exemple : déplacement de colis à lÂ'arrière dÂ'un camion).

Faible consommation d'énergie - La minuterie a été conçue pour utiliser une quantité minimale de courant afin d'éviter toute charge inutile de la batterie.

Ne pas utiliser dans le cas de montage de véhicules destinés aux transports dÂ'animaux.

Ce composant est à câbler de la façon suivante :

Alimentations positive et négatice du détecteur (24VDC ou 12VDC en fonction de la référence)
Contact sec en sortie : résistance infinie entre les 2 fils de sortie sans détection, résistance = 0 pendant la détection + période de temporisation

Référence	Page Catalogue
520530	**140**