S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

Protecteurs de batterie 12/24 Volts - IP65

Ces protecteurs de batterie équipés de dispositifs de sécurité permettent de contrôler :

- La chute de tension éventuelle de la batterie en déconnectant le circuit protégé sous un seuil de tension programmé (5 programmes disponibles sous 12 Volts de 12 à 8,5 Volts, 5 programmes disponibles sous 24 Volts de 24 à 21 Volts).

- LÂÂ'utilisation trop prolongée après que le contact ait été coupé, (exemples : frigo, T.V., ordinateur...) en déconnectant le circuit protégé au bout dÂÂ'une durée pré-définie (10 programmes disponibles, de 30 minutes à 72 heures).

Ces dispositifs vous assurent ainsi quÂÂ'il y aura toujours suffisamment de tension restante dans la batterie pour démarrer le moteur dÂÂ'un véhicule ou garantir la disponibilité en énergie dans la batterie pour dÂÂ'autres applications critiques.

Une sortie alarme est intégrée (sauf sur modèles réfs.781060 et 781062), qui permet avec lÂÂ'ajout dÂÂ'un voyant et/ou dÂÂ'un buzzer en option (réf. 566036) de prévenir 60 secondes avant la déconnexion totale du circuit. Cela permet au chauffeur de redémarrer le moteur ou dÂÂ'entreprendre toute autre action pour maintenir la continuité de lÂÂ'alimentation.

Tension dÂÂ'entrée pour tous les modèles : 9/32 Volts courant continu.
Produits garantis à vie.

Le + produit :
- Evite les décharges intempestives des batteries

Référence	Article épuisé	Caractéristiques	Dimensions en mm	Page Catalogue	Poids
781060	**oui**	**10 Ampères - Contrôle de la chute de tension - Contrôle de l'utilisation prolongée - Entrée + après contact - Pas de sortie alarme**	**155 x 30 x 15**	**322**	**45 g.**