

## Coupleur séparateur pour batterie - 12 Volts



Coupleur séparateur servant à équilibrer la charge de plusieurs batteries. Il évitera une surcharge et préviendra d'un vieillissement prématuré des batteries.

Capacité maximum de chaque batterie : 300 Ampères / heure

Courant de charge : 40 ou 70 Ampères (selon les modèles)

Liaisons entre le séparateur et les + batteries : fil de 6 mm<sup>2</sup> minimum

Liaisons entre le séparateur et la masse : fil de 0,75 mm<sup>2</sup> minimum

Type de sorties : Cosses 8 mm

Fixation : 2 trous Ø 5 mm / Entraxe 105 mm

Température de fonctionnement : -20° à +50° C

Dimensions : L 89 x l 60 x h 35 mm

Sortie information : Possibilité de connecter un voyant de contrôle sur la cosse SB1 - SB2 pour signaler le couplage des batteries Il est conseillé de protéger chaque départ batterie (borne +) par un fusible.

Cet appareil doit être placé dans un endroit le protégeant contre tout risque de projection d'eau et de préférence, les cosses orientées vers le bas.

| Référence | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                          | Page Catalogue |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 909790    | <b>Coupleur pour 2 batteries 12 Volts - Seuil de couplage 13,5 Volts - Seuil de découplage 12,7 Volts - Départs non protégés</b><br>-Compatible avec véhicule EURO 6 avec connexion obligatoire de la borne E3 à un +APC. | 320            |
| 909792    | <b>Coupleur pour 2 batteries 12 Volts - Seuil de couplage 13,5 Volts - Seuil de découplage 12,7 Volts - Avec relais frigo spécial camping car - Départs protégés par fusible 15 Ampères (x2) et 30 Ampères (x1)</b>       | 320            |
| 909794    | <b>Coupleur pour 3 batteries 12 Volts - Seuil de couplage 13,5 Volts - Seuil de découplage 12,7 Volts - Départs non protégés</b>                                                                                          | 320            |