

Connecteur FEM 160 ampères et 320 ampères - FAIBLE EFFORT



Ces connecteurs bénéficient d'une nouvelle génération de contacts innovants. Ils permettent de réduire l'effort d'accouplement et de déconnexion de 80%

Caractéristiques:

Tension: 150 volts

Température: -20 °C/ +90 °C

Poignée flexible et incassable

Forme unique du clip Vortex inclus dans les contacts mâles et femelles. Les contacts Vortex ainsi que le clip Vortex sont en cuivre pur CuA1 plaqué argent pour assurer la meilleure conductivité et la durabilité.



Référence	Ampérage	Caractéristiques	Page Catalogue	Pour câble de section / diamètre	Section mm ²
239202	160	Sans prise auxiliaire - Connecteur contacts femelle	222	50 mm ²	50
239204	320	Sans prise auxiliaire - connecteur contacts femelle	222	70 mm ²	70
239206	160	Avec prise auxiliaire - connecteur contacts femelle	222	50 mm ²	50
239208	320	Avec prise auxiliaire - connecteur contacts femelle	222	70 mm ²	70
239222	160	Sans prise auxiliaire - Connecteur contacts mâle	222	50 mm ²	50
239224	320	Sans prise auxiliaire - Connecteur contacts mâle	222	70 mm ²	70

239226	160	Avec prise auxiliaire - connecteur contacts mâle	222	50 mm ²	50
239228	320	Avec prise auxiliaire - connecteur contacts mâle	222	70 mm ²	70
Y-Illustration		ILLUSTRATION			