

**LED**


## Ruban à Leds souple et étanche IP65 - 12 ou 24 Volts

Puissance :

- 4,8 Watts / mètre
- 400 Lumens / mètre

Couleur d'éclairage : 6500K

Étanchéité : IP65

Connexion :

Sortie câblée 250mm + connecteur superseal femelle surmoulé

OU Sortie filaire de 150mm

(voir descriptif par référence)

Fixation : Bande double face 3M VHB très haute performance

Garantie : Collage et fonctionnement des LED garantis 2 ans

Durée de vie moyenne en fonctionnement intensif : 5ans



Référence	Caractéristiques	Couleur	Longueur	Page Catalogue	Volts	Article épuisé
438010	Ruban Leds - Sortie filaire de 150mm	Blanc pur	5 mètres	Web	12 Volts	non
438012	Ruban Leds - Sortie filaire de 150mm	Blanc pur	5 mètres	Web	24 Volts	non
438020	Ruban Leds - Sortie filaire de 150mm	Blanc pur	10 mètres	Web	12 Volts	non
438022	Ruban Leds - Sortie filaire de 150mm	Blanc pur	10 mètres	Web	24 Volts	non
438070	Connecteur avec sortie filaire			Web		non
438072	Connecteur en L			Web		non
438073	Connecteur en T			Web		non

438075	Capuchon étanche			Web		oui
438076	Connecteur bout à bout			Web		non
438078	Patte de fixation silicone			Web		non
RUB121020	Kit de 2 rubans Leds - Sortie filaire de 150mm		2 mètres	Web	24 Volts	non
RUB121102	Ruban Leds - Sortie câblée 250mm + connecteur superseal femelle surmoulé		4 mètres	Web	12 Volts	non
RUB121103	Ruban Leds - Sortie câblée 250mm + connecteur superseal femelle surmoulé		4,50 mètres	Web	12 Volts	non
RUB121109	Ruban Leds - Sortie câblée 250mm + connecteur superseal femelle surmoulé		9 mètres	Web	24 Volts	non
RUB121113	Ruban Leds - Sortie câblée 250mm + connecteur superseal femelle surmoulé		13 mètres	Web	24 Volts	non