

Connecteurs 12 pôles spécification OTAN militaire - 24 Volts



Pour alimentation électrique camions, tracteurs, remorques, semi-remorques, engins travaux publics etc ...

15 Ampères

Spécification militaire OTAN N° VG 96 923 - 24 Volts.

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue
871000	Fiche 12 pôles extérieur en caoutchouc, contacts mâles. Pour câble diamètre 23.5 mm maxi - Avec couvercle de protection. N°OTAN 5935-12-188-1750.	203
873000	Fiche 12 pôles - Contacts femelles - Pour câble diamètre 23.5 mm maxi - Avec couvercle de protection. N°OTAN 5935-12-302-6122.	203
877000	Socle 12 pôles avec couvercle étanche à l'eau IP 68A, contacts femelles, raccordement par soudure. Livré avec vis M6, écrous, rondelles éventail. Sans passe-câble. N°OTAN 5935-12-128-1833	203
877020	Capuchon passe-câble arrière PVC pour raccordement étanche. Se visse directement sur socles 877000 et 878000. Permet le raccordement avec la gaine annelée et les raccords PG 16.	203
878000	Socle 12 pôles avec couvercle étanche à l'eau IP 68A, contacts mâles, raccordement par soudure. Livré avec vis M6, écrous, rondelles éventail. Sans passe-câble. N°OTAN 5935-12-148-3053	203