S.A.S. au capital de 500 000 €
Z.A.E des longs sillons - 4 Rue des longs sillons
77120 COULOMMIERS
Tél : 01 64 75 68 00 - Fax : 01 64 75 68 09
R.C.S. Meaux 672 030 467
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE - FR 54 672 030 467

Abaisseurs de tension de puissance 24 Volts - 12 Volts - Forte puissance 50 à 60 Ampères

Caractéristiques techniques : Abaisseur de tension de forte puissance technologie à découpage pour l'alimentation d'appareils 12Vdc à partir d'un circuit 24Vdc.

- Rapide et simple à connecter : Fourni avec 1 fiche 5 contacts dans laquelle on visse les câbles
- Connexions : 2 entrées et 2 sorties + 1 entrée au centre qui permet dÂ'activer ou de désactiver lÂ'appareil
- Tension d'entrée : 17 à 32 V.
- Tension de sortie : 13.6 V.
- Puissance 680W (50A) en continu, 816W (60A) en pointe (inférieur à 2min).
- Excellent rendement : supérieur à 93%
- Très faible courant de repos : inférieur à 15mA
- Boîtier alu résistant aux chocs et aux projections IP533.
- Protection interne contre les sur- et sous- tensions, les court-circuits , l'inversion de polarité, la surcharge et la surchauffe.
- Fusibles internes non accessibles : En cas de surtension ou dÂ'utilisation maximum pendant 2 minutes, le convertisseur se mettra en repos 8 minutes avant de se réactiver
-Voyant vert à led pour visualisation de mise sous tension 12 V en sortie
- Fixation : clipsable sur support en T (4 vis M5)
- Utiliser un câble de 10mm²

e - CE

GARANTIE 3 ANS.

Référence	Ampèrage	Dimensions en mm	Page Catalogue	Poids
PV50S	**50/60 Ampères**	**283x125x74**	**323**	**1780 gr.**