

Relais bistable avec commande manuelle - IP65-X9K - Spécial Marine



Les relais bistables peuvent remplacer fonctionnellement les coupe-batteries électromagnétiques. L'intérêt majeur concerne la réduction de la consommation en position ON (en moyenne 10 fois moins).

Ce paramètre est obtenu par un dispositif d'actionnement (électroaimant) mécanique verrouillable breveté.

300 Ampères

1500 Ampères pendant 5 secondes

Bornes diamètre Ø 10 mm - Entraxe : 40 mm.

Référence	Caractéristiques	Page Catalogue	Volts
D202312	Polarité : Plus (+) - Applications : Agriculture, autobus, manutention, marine, travaux Publics. Inter associé D202170	333	12
D202313	Polarité : Plus (+) - Applications : Agriculture, autobus, manutention, marine, travaux Publics. Inter associé D202170	333	24
D202314	Polarité : Moins (-) - Applications : Agriculture, autobus, manutention, marine, PL, VUL, travaux publics, véhicules de loisirs. Inter associé D202170	333	24
D202315	Agriculture, autobus, manutention, marine, PL, VUL, travaux publics, véhicules de loisirs. Inter associé D202170	333	12
D202598	SPECIAL HAYON (gestion de la tension de batterie) équipé d'un connecteur DIN 7-pin (réf Tyco 967650-1). Lors de l'utilisation du hayon, ce type de relais envoie des impulsions à un voyant ou un bipleur qui annonce la faiblesse de la batterie. Ce dispositif évite toute panne. Polarité : Plus (+) - Applications : Agriculture, marine, PL, VUL, véhicules de loisirs. Inter associé D202170	333	24